

Konserwacja krzesel i foteli biurowych

W przypadku krzesel i foteli biurowych zalecamy sprawdzanie dokręcenia śrub co trzy miesiące!

Konserwacja pokrowców materiałowych

Zalecamy czyszczenie pokrowców wyłącznie odpowiednim detergentem na bazie drobnej pianki. Nanieść pianę na zanieczyszczoną powierzchnię, pozostawić do działania, a następnie odkurzyć odkurzaczem lub osuszyć miękką bawełnianą szmatką. Pokrowiec nie powinien być zbyt mokry podczas czyszczenia. Po czyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem!

Nigdy nie używaj!

- agresywnych chemicznych środków czyszczących
- past ściernych i środków do czyszczenia obuwia,
- twardych szczotek mechanicznych
- rozpuszczalników i chemikaliów
- preparatów do naczyń

Wskazówki dotyczące konserwacji

- Do konserwacji pokrowców zalecamy stosowanie wyłącznie wysokiej jakości produktów przeznaczonych dla danego rodzaju tkaniny. Używając nieodpowiedniego środka lub innej substancji chemicznej możesz poważnie i nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię! Przed nałożeniem jakiegokolwiek produktu należy zawsze przeprowadzić próbę na mniej widocznym obszarze.
- Regularna konserwacja znacząco wydłuża żywotność pokrowca! Dlatego zalecamy odkurzanie raz w tygodniu cząsteczek kurzu. Następnie należy przeprowadzić pełne czyszczenie (w zależności od intensywności użytkowania) 1-2 razy w roku. Usuń wszelkie plamy natychmiast po ich pojawieniu się!
- Nigdy nie kładź na krzesła gazet, czasopism ani mokrego prania. Barwniki z tekstyliów i gazet wnikają i barwią powierzchnię tkaniny.
- Nie wystawiaj fotela na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych silnych źródeł światła! Zapobiegnie to zmianie odcieni kolorów pokrowca.
- Nie umieszczaj krzesła w wilgotnym środowisku ani zbyt blisko grzejnika lub innego źródła ciepła. Minimalna zalecana odległość fotela od źródła ciepła wynosi 30 cm.
- Chronić krzesło przed zwierzętami. Ich pazury, ślina i wydzieliny ciała mogą plamić powierzchnię krzesła.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, takimi jak paski lub metalowe akcesoria do spodni. Należy także zachować ostrożność w przypadku ostrych narożników stołów i innych przedmiotów meble.

Konserwacja eko-skóry

Fotelowi czy krzesłu obitemu ekoskórą możemy przedłużyć jego żywotność odpowiednio o niego dbając. Pierwsza zasada to nie narażać go na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i temperatur powyżej 25 stopni Celsjusza. Nie używamy żadnych środków chemicznych i preparatów przeznaczonych do skóry naturalnej, do bieżącej konserwacji wystarczy ściereczka zwilżona czystą wodą lub słabym roztworem mydła o neutralnym pH. Ścierka nie powinna jednak tracić koloru, aby nie wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Wskazane jest również regularne smarowanie ekoskóry sprayem przeznaczonym specjalnie do tego materiału, zwykle dostępnym w sklepach obuwniczych.

Czyszczenie eko-skóry

- Jeśli potrzebujemy wyczyścić mniejsze plamy, wystarczy wspomniany wcześniej słabszy roztwór mydła lub proszku do prania, jednak w żadnym wypadku nie bierz do ręki szczotki, bo możesz wyszorować dziurę w krześle. Taka próba usunięcia plam np. po czerwonym winie może łatwo zakończyć się nieodwracalnym zniszczeniem powłoki. Jeśli sięgniesz po środek do czyszczenia ekoskóry, najpierw dokładnie zapoznaj się z instrukcją jego stosowania i dla pewności wypróbuj go najpierw w miejscu, które na pierwszy rzut oka nie jest widoczne.
- W przypadku rozlania płynu na ekoskórę należy najpierw szybko wyczyścić go papierem, a następnie ponownie przetrzeć powstałą plamę wilgotną szmatką. Podobnie postępujemy, jeśli na nasze krzesło/fotel spadnie jakieś jedzenie. Należy jak najszybciej usunąć największy brud i delikatnie wyszorować plamę. Jeśli to nie pomoże lub sztuczna skóra zostanie zabrudzona trudną do usunięcia substancją (tusze, lakier do paznokci itp.), warto zwrócić się do profesjonalnej firmy sprzątającej, która w takich przypadkach powinna Państwu doradzić.

Konserwacja prawdziwej skóry

- Nigdy nie używaj środków chemicznych ani zwykłych środków czyszczących dostępnych na rynku. Mogą one zasadniczo wpłynąć na właściwości skóry, mogą ją poważnie i nieodwracalnie uszkodzić! **Zawsze przed nałożeniem jakiegokolwiek produktu na skórę wykonaj test na mniej widocznym obszarze.**
- **Upewnij się, że Twoje krzesło znajduje się w odległości co najmniej 50 cm od źródeł ciepła** takich jak kominki, piece, grzejniki, grzejniki. Nie wystawiaj skóry na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych silnych źródeł światła. Pomoże to zachować elastyczność skóry i zapobiegnie jej pękaniu, łamaniu i blaknięciu.
- **Utrzymuj skórę wolną od cząstek kurzu.** Raz w tygodniu odkurz krzesło i przetrzyj je wilgotną bawełnianą szmatką. Pył działa ściernie na powierzchnię skóry! Wentyluj w okresach wilgotnych.
- **Natychmiast usuń świeże plamy i zabrudzenia wilgotną szmatką.** Za pomocą sztucznej gąbki zamoczonej w wodzie destylowanej pocieraj plamę okrężnymi ruchami, delikatnie, bez ugniatania, a następnie dokładnie osusz wełnianą szmatką. Natychmiast zaabsorbuj płyn papierowym ręcznikiem lub chusteczką. Gdy skóra wchłonie płyn, plama jest nieodwracalna! Jeśli plamy nie da się usunąć, skontaktuj się z specjalistycznym serwisem.
- **Nigdy nie kładź gazet i czasopism na skórzanej tapicerce. Barwnik z gazet może przeniknąć i zabarwić powierzchnię skóry.**
- Optymalne warunki klimatyczne dla mebli skórzanych to: wilgotność powietrza 50-75% i temperatura powietrza 10-25°C.
- Całkowite czyszczenie i konserwację przeprowadzać 2-4 razy w roku (w zależności od intensywności użytkowania). Dzięki temu będzie miękki i atrakcyjny.

Przestrzeganie tych zasad nie zajmie Ci dużo czasu, a kilkukrotnie przedłuży żywotność Twoich skórzanych mebli!

Skóra ulega reakcji degradacji, szczególnie w przypadku jasnych kolorów, która może zmienić kolor na żółty. Poniżej znajduje się lista prawdopodobnych sytuacji, które mogą powodować wspomniany powyżej efekt zażółcenia:

- * Czyszczenie środkami czyszczącymi używanymi w domu może spowodować zmianę koloru skóry.
- * Gwałtowny spadek jakości i nieoczekiwane blaknięcie koloru (żółknięcie) może być spowodowane długotrwałym i bezpośrednim narażeniem skóry na działanie promieni słonecznych i ciepła podczas transportu, przechowywania i użytkowania. Zaleca się przechowywanie skóry w temperaturze 10 - 25°C, przy wilgotności 50% - 75%, nie narażać jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.
- * Odparowanie rozpuszczalników klejących stosowanych w produktach ręcznie robionych, nawet po nałożeniu na tylną część skóry.

* Odparowanie substancji lotnych z wypełnień poduszek spowodowane niedostateczną stabilizacją materiałów ekspansyjnych podczas montażu.

* Niepożądane reakcje materiałów spowodowane ich kontaktem z innymi składnikami. Zaleca się zawsze sprawdzić miejsce długotrwałego i bezpośredniego kontaktu różnych materiałów, aby tego uniknąć do niepożądanego interakcji pomiędzy tymi elementami.

Instrukcje wymiany tłoka

1. Wyciągnij tłok z mechanizmu, który jest przymocowany od spodu gniazda, z mechanizmu ruchem obrotowym za pomocą szczypiec. W przypadku konieczności dalszego użytkowania tłoka należy owinąć miejsce styku tłoka ze szczypcami szmatką lub twardszym kartonem, aby zapobiec uszkodzeniu tłoka.
2. Teraz należy wyciągnąć tłok z krzyża. Zalecamy także wyciągnięcie kół z krzyża, które przy wybijaniu tłoka mogłyby wyskoczyć i ulec uszkodzeniu.
3. Za pomocą młotka wybij tłok z krzyża nad kawałkiem drewnianego klocka (listwy) lub tektury.
4. Umieścić nowy tłok wraz z kołami na krzyż.
5. Nasunąć mechanizm z gniazdem na górną część tłoka.